

Vrag, Sigtuna

ID: 6862 · Bekræftet position

www.vragguiden.dk/vrag/6862



Position & Dybde

Kort ikke tilgængeligt

WGS84

59:36,966N 17:41,408E

ED50

59:36,989N 17:41,479E

Dybde (top)

Ukendt

Dybde (bund)

Ukendt

Stævnretning

Ukendt

Afstand til kyst

30,9 km

Beskrivelse

Svenske kildeoplysninger fra Fornsök **Registrering:** RAÅ L2013:5550 **Kilde:** Riksantikvarieämbetet, Fornsök (CC0 1.0) **Dato:** 13-09-2026 **Kildens position (WGS84):** 59:36,966N 17:41,408E **Område:** Sigtuna, Stockholm [Åbn den originale registrering i Fornsök](https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/9451e08d-eae9-4331-a95e-7a9bee8aa9e3) ### Dansk sammendrag Et 4 × 1 meter stort vrag af træ blev registreret med sidesøgende sonar ved en arkæologisk forundersøgelse udført af Statens maritima museer i 2007. Lokationen er ikke fysisk undersøgt. --- ### Svensk originaltekst fra Fornsök **Beskrivelse:** Fartygslämning, 4X1 m. Framkom genom användning av side scan sonar vid arkeologisk förstudie av Statens maritima museer, år 2007. (RAÅ dnr 321-3848-2008). **Placering:** Synlig over havbunden **Antikvarisk vurdering:** Ingen antikvarisk bedömning **Begrundelse:** Den antikvariska bedömningen är migrerad från äldre databas. Motivering av den antikvariska bedömningen kan eventuellt finnas under antikvarisk kommentar. **Anbefalet vurdering:** Övrig kulturhistorisk lämning **Aktualitet:** Oplysning om et muligt fund; lokationen er ikke bekræftet ved en fysisk undersøgelse **Undersøgelsesstatus:** Lokationen er ikke undersøgt **Skadestatus:** Ikke registreret som beskadiget **Egenskaber:** - Material: Træ **Skriftlige kilder:** - Lindström, Jens. 2008. Slutmeddelande avseende arkeologisk analys av side scan sonar data inför upprättandet av detaljplan för Sjudargårdsbadet i Sigtuna, Stockholms län. Stockholm, Sigtuna kn och sn. Statens maritima museer. (RAÅ dnr 321-3848-2008). **Registreringsaktivitet:** Migrering 2018-08-27 **Feltdato:** 01-02-2007 **Publiceret:** 27-08-2018 **Senest ændret:** 27-08-2018 **Registreringsgrundlag:** Sjøkort **Målemetode:** Manuelt inprickning **Positionsfejlmargen:** 10 m **Indlæsningsusikkerhed:** 50 m

Sidst rettet af: twm

Dato: 13-09-2026